



DETALLE "A"

MATERIAL: ESPECIFICACION F.A. 8 005 TIPO R.9

N.U.M.: 0/08/1/01/0067/0

NOTA:

EL CALADO SE AJUSTARA A LA ESPECIFICACION FAT: MR-500.
LA GEOMETRIA DEL PAR MONTADO CUMPLIRA ESPECIFICACION FAT: MR-704.

NOTA 2:

PARA RUEDA TERMINADA VER NEFA 228

NOTA 3:

EL ASPECTO SUPERFICIAL DEBERA APARECER LIBRE DE REPLIEGUES, FISURAS, INCLUSIONES, GRIETAS, FALTA DE MATERIAL Y TODO OTRO DEFECTO QUE AFECTE A LA UTILIZACION DE LAS RUEDAS

ITEM	DESCRIPCION	Cant.x Coche	ESCUADRIA, ESPECIFICAC. Y OBSERVACIONES	CATAL-NOMEN.
			RUEDAS ENTERIZAS LAMINADAS DE Ø 1.025 mm PARA LOCOMOTORAS GENERAL MOTORS SEMITERMINADA SEMIPESADA (PARA STOCK)	FERROCARRILES ARGENTINOS
			AREA MECANICA	
5	Se modificó Ø de circunferencia base (antes 883 ± 1)		24/2/86	
4	Se adecuó a Normas IRAM y se agregó Nota 3		15/6/84	
3	Se adecuaron Símbolos de Labrado - Tolerancias Geométricas y se agregó conducto de inyección de aceite Detalle "A"		19/9/83	
2	Se modificó material (anterior AAR 107/73 - Clase B)		18/1/82	
EMISION	COTA	ALTERACIONES	FECHA - FIRMA	
		ESCALA 1:2,5 1:1		TROCHA 1676 - 1435
		LINEAS: MITRE - ROCA SAN MARTIN - URQUIZA		UTILIZACION LOC. GM. GT.22CW
		FIRMA Y FECHA APROB.		Nº DE PLANO NEFA 263
				EMISION
				1 2 3 4 5