

**Sistema de Reporte de
Operaciones
Masivo
(SROMasivo)**

Descripción del procedimiento para Rectificación de Operaciones Sistemáticas
de manera masiva

Versión 1.0

1 CONTENIDO

2	Introducción	3
3	Consideraciones previas.....	3
4	Esquema funcional del proceso de rectificación masiva	4
5	Ejemplo de ubicación de la sección en el reporte.....	5
6	Comportamiento de las validaciones en el envío del XML	6

2 INTRODUCCIÓN

El presente documento detalla el esquema básico para comprender la confección del archivo XML para la rectificación masiva de operaciones sistemáticas.

3 CONSIDERACIONES PREVIAS

Se debe tener en cuenta estos puntos:


1 - Se establece 1 (UNA) operación por cada archivo XML, la cual va a rectificar a otra previamente reportada.

2. La operación previamente reportada debe cumplir una serie de requisitos:

- Debe haber sido reportada por el mismo sujeto obligado. Esto quiere decir mismo CUIT con mismo tipo de sujeto.
- No debe estar en borrador.
- No debe estar rectificadas por otra operación.
- Ser un Reporte Sistemático Mensual (RSM).

4 ESQUEMA FUNCIONAL DEL PROCESO DE RECTIFICACIÓN MASIVA

En la siguiente imagen, se puede apreciar cual es el circuito habitual para el reporte de operaciones masivas.



A los XML generados, en el caso de querer rectificarlos, se le debe agregar una nueva sección en donde se indique la operación a rectificar.

Esta sección se define de la siguiente manera:

<Operacion>

...

<Rectificaci93n_Operaci93n_Original>

<Numero_Control_Operaci93n_Original>NN</Numero_Control_Operaci93n_Original>

</Rectificaci93n_Operaci93n_Original>

<Operacion>

Donde el valor NN es el número de control de la operación que se quiere rectificar. Como se mencionó anteriormente, debe cumplir con una serie de requisitos:

- Debe haber sido reportada por el mismo sujeto obligado. Esto quiere decir mismo CUIT con mismo tipo de sujeto.
- No debe estar en borrador.
- No debe estar rectificada por otra operación.
- Ser un Reporte Sistemático Mensual (RSM).

5 EJEMPLO DE UBICACIÓN DE LA SECCIÓN EN EL REPORTE


La ubicación de la nueva sección, para poder rectificar una operación, se debe ubicar al final del archivo XML, antes de cerrar el TAG “</operacion>”. Como se puede apreciar en el siguiente ejemplo:

```
<Operacion>
  <Personas_Jur92dicas_sin_Fines_de_Lucro_Aumentos_de_Capital>
    <Denominaci93n>Sociedad S.A.</Denominaci93n>
    <Fecha_de_Aporte>2013-10-02T00:00:00-03:00</Fecha_de_Aporte>
    <Monto_en_Pesos>25000000</Monto_en_Pesos>
  </Personas_Jur92dicas_sin_Fines_de_Lucro_Aumentos_de_Capital>
  <Rectificaci93n_Operaci93n_Original>
  <Numero_Control_Operaci93n_Original>250</Numero_Control_Operaci93n_Original>
  </Rectificaci93n_Operaci93n_Original>
</Operacion>
```

Esta operación de ejemplo está rectificando a la operación 250.

6 COMPORTAMIENTO DE LAS VALIDACIONES EN EL ENVIÓ DEL XML

Las validaciones de la operaciones que se quieren rectificar se hacen en el momento del envío de la operación a la UIF, en el tercer paso como muestra la imagen.



En el caso de encontrar algún problema de validación de la rectificación, el envío del archivo XML se pone en estado de "Error" y se pasa a la carpeta "Error".

