

Valores para medidas de longitud					
Calidades Longitud (mm)		FINO	MEDIO	GRUESO	MUY GRUESO
desde	315	± 0,3	± 0,8	± 2	± 3
hasta	1.000				
desde	1.000	± 0,5	± 1,2	± 3	± 4
hasta	2.000				
desde	2.000	± 0,8	± 2	± 4	± 6
hasta	4.000				
desde	4.000	—	± 3	± 5	± 8
hasta	8.000				
desde	8.000	—	± 4	± 6	± 10
hasta	12.000				
desde	12.000	—	± 5	± 7	± 12
hasta	16.000				
desde	16.000	—	± 6	± 8	± 12
hasta	20.000				


Valores para medidas angulares			
	Longitud lado más corto mm		
	10 a 50	50 a 120	de 120
fino - medio basto	± 30'	± 20'	± 10'
muy basto	± 2°	± 1°	± 30'

COTAS USINADO: js.13 - Js.13

COTAS PLEGADO: js.14 - Js.14

COTAS FORJADO: js.15 - Js.15

COTAS FUNDIDO: js.16 - Js.16

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	ESCUADRIA, ESPECIF. Y OBSERVAC.	CATAL-NOMEN.
<h1 style="text-align: center;">TOLERANCIAS GENERALES</h1>				FERROVIARIOS ARGENTINOS
				AREA MECANICA
ESCALA		TROCHA TODAS	LINEAS:	UTILIZACION
FIRMA Y FECHA APROB.		N° DE PLANO NEFA 250		EMISION
				<div>1</div>