# BORNERA

## EI-1L5M

| CABLE Nº | DESTINO | | | | | | | | | | | DESTINO | | CABLE Nº | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo(mm2) | | | | | | | | | | | | | | Tipo(mm2) | 1 | 2,5 | |
| DESTINO | APARATO O BORNERA | BORNE | T. PRUEBA | PUENTES | T. PRUEBA | BORNE Nº | FUNCION | APARATO O BORNERA | BORNE | DESTINO | COLOR | COLOR | Belden 8471 |
| | 1u31 | 1 | | o | | 1 | +Alim. Anunciador 1u31 | 1b231 | 2 | | R | | |
| | | | | o | | 2 | | | | | | | |
| | 1u31 | 3 | | o | | 3 | -Alim. Anunciador 1u31 | 1b331 | 2 | | C | | |
| | | | | o | | 4 | | | | | | | |
| | 1u31 | 11 | | o | | 5 | +AL.GRAL EI | 1L5 | 7 | | R | | |
| | b56 | 3 | | o | | 6 | | | | | | | |
| | 1u31 | 8 | | o | | 7 | -AL.GRAL EI | 1L5 | 10 | | C | | |
| | | | | o | | 8 | | | | | | | |
| | 1u31 | 13 | | o | | 9 | Excitación bocina | 1L5 | 13 | | R | | |
| | | | | o | | 10 | | | | | | | |
| | 1u31 | 14 | | o | | 11 | -Bocina | 1L5 | 15 | | C | | |
| | | | | o | | 12 | | | | | | | |
| | 1u31 | 12 | | o | | 13 | AL.Falla anunciador | 1L5 | 69 | | R | | |
| | | | | o | | 14 | | | | | | | |
| | 1g40 | (+) | | o | | 15 | +Alim. Analizador 1g40 | 1b240 | 2 | | R | | |
| | | | | o | | 16 | | | | | | | |
| | 1g40 | (-) | | o | | 17 | -Alim. Analizador 1g40 | 1b340 | 2 | | C | | |
| | | | | o | | 18 | | | | | | | |
| | 1u31 | 21 | | o | | 19 | Tierra | 1L5 | 17 | | | V/A | |
| | 1g40 | GND | | o | | 20 | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONDUCTORES UTILIZADOS EN LA HOJA | | | |
| CONDUCTORES UTILIZADOS EN OTRAS HOJAS | | | |
| CONDUCTORES UTILIZADOS EN TOTAL | 0 | 0 | |
| CABLE CONTINUA EN HOJA Nº | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **S.E. Nº VARIAS** | **PLANO Nº 800964D2520** | HOJA Nº: 12 | TOTAL : 44 |

DOCUMENTO REALIZADO EN EXCEL - NO MODIFICAR MANUALMENTE