



TOLERANCIAS NO ESPECIFICADAS JS. = js. IRAM 5002	SIMBOLOS DE LABRADO IRAM 4517
--	--------------------------------------

NOTA 1:

El estampado se hará en frío con punzones de aristas redondeadas en zonas indicadas.

El símbolo NEFA será estampado cuando se trate de ejes normalizados.

Los números y letras serán rectos de 6 a 10 mm de altura.

La referencia patrimonial de los FF.CC. es la siguiente:

- 1 - F.C.D.F.S.
- 2 - F.C.G.B.M.
- 3 - F.C.G.R.
- 5 - F.C.G.S.M.
- 6 - F.C.G.U.
- 7 - F.C.G.B.

NOTA 2:

Este dibujo reemplaza a NEFA 770

No se utiliza para el marcado la zona especificada por el dibujo NEFA 770, porque en ella va alojado un cojinete de empuje.

A SER
MARCADO
POR EL
FABRICANTE

- ESPECIFICACION MATERIAL F.A. 0000
- SIMBOLOS NEFA (si corresponde) ⊕
- ESPECIFICACION TECNICA FAT. 0000
- INICIAL DE CONTRATO C°
- N° CONTRATO 0000
- N° COLADA 000000
- AÑO DE FABRICACION 00

A SER
MARCADO
POR EL
FERROCARRIL

- INICIAL DE NUMERO N°
- REF. PATRIMONIAL DEL F.C. 0
- N° INTERNO DEL EJE 000000
- FECHA PUESTO EN SERVICIO 00/00

OBSERVACIONES: Se cambió N° de dibujo, anterior F.41189

EMISION	COTA	ALTERACIONES	FECHA - FIRMA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	ESCUADRIA, ESPECIFICAC. Y OBSERVACIONES	CATAL-NOMEN.
UBICACION DEL MARCADO DE EJES				FERROCARRILES -ARGENTINOS
				AREA MECANICA
ESCALA	TROCHA 1676	LINEAS: GRAL. SAN MARTIN	UTILIZACION LOC. ALCO USA 1950 HP	EMISION
FIRMA Y FECHA APROB.		N° DE PLANO NEFA 249		1

ES COPIA DEL PLANO NEFA 249
 M. BELLOCOCHIO - GERENCIA DE SEGURIDAD - C.N.R.T.