



**MATERIAL:** GOMA NATURAL CON UN REFUERZO TEXTIL

**ESPECIFICACIONES:** GOMA F.A. 8 403 (IRAM 113001) N.6100.  
REFUERZO TEXTIL: SERA DE TEJIDO PLANO O TAFETAN DE ALGODON O DE FIBRA SINTETICA - RESISTENCIA AL RASGADO DEL DIAFRAGMA EN LA ZONA DE REFUERZO TEXTIL, MINIMA 5 kg.

**PRUEBA:** UNA VEZ VUELTO EL DIAFRAGMA SOBRE SI MISMO, TOMANDO UNA FORMA INVERSA A LA PRIMITIVA, DEBERA VOLVER INMEDIATAMENTE AL LIBRARLO DEL ESFUERZO SOMETIDO A SU POSICION NORMAL.  
RESISTENCIA AL RASGADO DEL DIAFRAGMA MINIMO 5 kg.

**MARCAS:** LOS DIAFRAGMAS DEBERAN SER MARCADOS DE ACUERDO CON EL PLANO 707.  
EN IGUAL FORMA PODRAN SER MARCADOS CON LIQUIDO INDELEBLE QUE NO DAÑE EL CAUCHO CON EL NOMBRE DEL FABRICANTE.

ALTERACIONES	TOLERANCIAS (SALVO ESPECIFICACION)									SUPERFICIE EN BRUTO	SUPERFICIE RUSTICA	LABRADO RUSTICO	LABRADO FINO	LABRADO MUY FINO	INDICACION ESCRITA
	MEDIDA NOMINAL	HASTA 18 INCLUSO	> 18	> 50	> 120	> 220	> 360	> 500	> 750						
TOL ±	DIA.	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,35	0,50	0,75						
	LONG.	0	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40								

ITEM	DESCRIPCION	Cant.	ESCUADRIA, ESPECIFICACION, OBSERVAC.	CATAL.NOM.
<b>DIAFRAGMA PARA VALVULA FRENO A VACIO - FURGONES TRENES DE CARGA</b>				<b>FERROCARRILES ARGENTINOS</b>
				AREA <b>MECANICA</b>
ESCALA	TROCHA	LINEAS:	UTILIZACION	EMISION
1:1	1676	ROCA	FURGONES	1 2 3
FIRMA Y FECHA APROB.			Nº DE PLANO	4
			<b>NEFA 455</b>	

EMISION	COTA	ALTERACIONES	FECHA - FIRMA
4		Especificación según carta DL.8202/E del 17/2/71	
3		Cambio de especificación según Carta 401.E. del 26/12/67	