



**NOTA:**

\* Longitud de la circunferencia de rodadura, pintada con cromato de zinc.

Los números y letras serán inclinados a la derecha según AAR o rectos 9,5 de alto. La referencia patrimonial de las líneas es la siguiente:

1.F.C.D.F.S. - 2.F.C.G.B.M. - 3.F.C.G.S.M. - 4.F.C.G.U. - 5.F.C.G.B. - 6.F.C.G.R.

La presión de calado seguirá los lineamientos de aceptación o rechazo de la norma AAR

MATERIAL - CLASES según { U.I.C. 812-3/84  
A.A.R. M. 107/82

**IDENTIFICACION DEL FABRICANTE** CA - FORJA ARGENTINA  
CB - CAF BEASIAN

Para ruedas de material tractivo el estampado será en el frente del cubo.  
 En las ruedas para coches de pasajeros y vagones se estampará en la parte trasera del cubo.  
 El estampado tendrá un mínimo de 3 mm entre caracteres y un mínimo de 36 mm entre grupos de caracteres, localizados aproximadamente en la parte central de la cara del cubo.  
 La estampa producirá caracteres que serán menores de 9,5 mm en altura y no tendrá aristas vivas.  
 Impresión en letra bastarda puede ser usada. El estampado será en caliente retocado en frío luego del maquinado con punzones que no tengan aristas vivas.

ACTUALIZADO SEGUN NORMA AAR Y UIC

LOS GRABADOS DEL PLANO SON SOLO EJEMPLIFICATIVOS

		ITEM	DESCRIPCION	CANT.	ESCUAD.ESP.OBSERVAC.	CATAL-NOMEN	
DIBUJO	A.H.ROBLES	<b>UBICACIÓN DEL MARCADO DE RUEDAS ENTERIZAS</b>				<b>FERROCARRILES ARGENTINOS</b>	
	DEPTO. TECNICA					AREA:	
DIV. EST. Y PROY.		ESCALA	TROCHA:	LINEA:	UTILIZACION	EMISION	
			TODAS	TODAS	MAT. RODANTE		
		FIRMA Y FECHA APROB.		N° DE PLANO:			
				NEFA 491			