



NOTA:

EL CALADO SE AJUSTARA A LA ESPECIFICACION FAT: MR-500
GEOMETRIA DEL PAR MONTADO SEGUN FAT: MR-704

EL ASPECTO SUPERFICIAL DEBERA APARECER LIBRE DE REPLIEGUES, FISURAS, INCLUSIONES, GRIETAS, FALTA DE MATERIAL Y TODO OTRO DEFECTO QUE AFECTE LA UTILIZACION DE LAS RUEDAS.

* SE INDICARA EXPRESAMENTE

PARA RUEDA TERMINADA VER NEFA 1242

b	Rueda semiterminada vagones	Especificación F.A. 8 005 - Tipo R.8	9051708000/0
a	Rueda semiterminada coches	Especificación F.A. 8 005 - Tipo T.6 O R.7 *	9051707000/0
ITEM	DESCRIPCION	Cant.x Coche	ESCUADRIA, ESPECIFICAC. Y OBSERVACIONES
			CATAL-NOMEN.

**RUEDAS ENTERIZAS LAMINADAS
DE Ø 762 mm
TIPO SEMIPESADA SEMITERMINADA**

**FERROCARRILES
ARGENTINOS**

AREA
MECANICA

ESCALA 1:2,5	TROCHA 1000	LINEAS: BELGRANO	UTILIZACION MATERIAL REMOLCADO EJE 5"x 9"	EMISION
FIRMA Y FECHA APROB. Ing. Enrique Piñero Gerente Mecánica			Nº DE PLANO NEFA 1263	1 2 3

3	SE MODIFICO ZONA DE MARCADO SEGUN PLANO NEFA 491	25/2/91
2	SE LE AGREGO POR PEDIDO NOTA GLB(ME)CTV 1/8/4 DEL 9/5/86 AGUJERO PARA MANIPULEO	
EMISION	COTA	ALTERACIONES
		FECHA - FIRMA